



**FUZION™**  
beyond expectation

## PLANCHER DE BOIS FRANC D'INGÉNIERIE – Guide d'entretien

- Suivez ces instructions pour accroître la durée de vie de vos planchers de bois franc et conserver leur apparence -

### COLLECTIONS DE PLANCHERS DE BOIS FRANC D'INGÉNIERIE :

(pour les finis de bois durcis aux UV seulement)

- |              |                      |                               |                                    |
|--------------|----------------------|-------------------------------|------------------------------------|
| - Beaux Arts | - Castello           | - Expressions                 | - Miller's Reserve                 |
| - Bistro     | - Classical Elegance | - Frontier (É.-U. seulement)  | - Northern Retreat                 |
| - Canvas     | - Coastline          | - Homestead (É.-U. seulement) | - Outer Banks Clic et Elite        |
| - Casa Bella | - Countryside        | - Island Dreams               | - Patina                           |
| - Casa Loma  | - Demure             | - Kitsilano                   | - Prairie Storm                    |
|              |                      |                               | - Renaissance *sauf Winter Palace* |

### INSTRUCTIONS D'ENTRETIEN

- Adoptez des méthodes de nettoyage adéquates pour conserver la beauté de votre plancher et prolonger sa durée de vie.
- Si vous avez collé votre plancher, attendez au moins 48 heures avant de le laver pour assurer son adhérence au sous-plancher.
- Lorsque vous déplacez des meubles lourds, protégez votre plancher en utilisant des planches déposées au sol ou des chariots.
- Il est fortement recommandé d'installer des patins de feutre sous les meubles, les pattes de tables et de chaises, etc. pour éviter de rayer le plancher.
- Placez un tapis devant toutes les entrées.
- Passez le balai ou l'aspirateur rigoureusement dans toutes les pièces.
- Vous pouvez utiliser de l'essence minérale pour éliminer les taches et les résidus de colle de la couche d'usure.
- Vous n'avez pas besoin d'utiliser de cire ni de vernis.
- Ne lavez jamais le plancher avec du vinaigre

#### Préparation:

- Passez le balai ou l'aspirateur pour éliminer la saleté avant de laver le plancher.

#### Instructions:

1. Vaporisez du nettoyant pour planchers sur une petite section du plancher.
2. Essuyez ensuite cette section avec une vadrouille en microfibres. Rincez ou remplacez la tête de la vadrouille lorsqu'elle est sale.
3. Vaporisez le nettoyant directement sur les taches tenaces ou les dégâts collants, puis laissez le nettoyant faire effet pendant quelques minutes.
4. Frottez ensuite avec un chiffon en tissu éponge ou une lingette nettoyante.

#### FUZZCLEAN (nettoyant de plancher laminé) :

- Il est offert dans une bouteille de 946 ml avec pulvérisateur.
- Il s'agit d'une formule unique conçue spécialement pour l'entretien et le nettoyage des planchers de bois franc d'ingénierie.
- Il fournit un rendement supérieur, sans COV nuisible ni résidu toxique.
- Il contribue à la beauté de votre plancher pendant des années.



## ENTRETIEN DES PLANCHERS DE BOIS

### **IMPORTANT – CONTRÔLE DE L'HUMIDITÉ**

Les revêtements de sol en bois sont un produit de mère Nature qui absorbe l'humidité excessive dans des conditions humides et qui en dégage dans des conditions de sécheresse excessive. Bien que le revêtement de sol **Fuzion** soit construit pour résister aux variations des fluctuations d'humidité, il s'agit d'un produit naturel et le respect des conditions d'humidité relative (HR) doit être observé. L'humidité relative dans la maison doit être tenue à un minimum d'environ 35 % et à un maximum de 60 % et à une moyenne d'environ 45 %. Le taux d'humidité relative de 45 % doit être maintenu le plus constamment que possible dans cette fourchette tout au long de l'année.

Cette humidité relative créera un environnement confortable et sain pour vous et pour votre plancher.

<<TOUS LES REVÊTEMENTS DE SOL GONFLENT PAR TEMPS HUMIDE ET RÉTRÉCISSENT PAR TEMPS SEC.>>

Pour votre protection, nous vous recommandons fortement d'utiliser un déshumidificateur et un humidificateur selon les périodes de l'année. Les fabricants de planchers de bois franc ne peuvent être tenus responsables des installations dans des conditions d'humidité ou de sécheresse excessives.

Lorsque la chaudière ou d'autres systèmes de chauffage sont éteints  
Durant cette période, soit à la fin du printemps, en été et au début de l'automne, nous recommandons fortement l'utilisation d'un déshumidificateur. Si vous ne protégez pas votre plancher contre une humidité excessive, cela pourrait entraîner du gonflement et causer des dommages à votre plancher.

Lorsque la chaudière ou d'autres systèmes de chauffage sont allumés  
À la fin de l'automne, en hiver et au début du printemps, nous recommandons fortement l'utilisation d'un humidificateur. Non seulement il protégera votre santé, mais il apportera aussi de l'humidité dans l'air pour aider à résoudre le problème possible de rétrécissement (écartement des planches ou autres dommages à votre plancher).

Décoloration!

Bien que nos produits soient tous séchés aux UV et résistants à la décoloration, les couleurs claires laisseront voir plus de décoloration que les couleurs de teinte foncée.

Des essences comme le cerisier américain, le cerisier brésilien et d'autres essences exotiques seront plus rapidement altérées que d'autres. Il faut apporter des changements dans toutes les aires couvertes de temps en temps afin de ralentir le vieillissement et d'éviter que la lumière du soleil ne frappe directement le plancher. N'exposez jamais votre plancher à la lumière directe du soleil, car cela pourrait l'endommager ou le décolorer. Toujours installer des rideaux qui filtrent bien la lumière.

## Entretien courant

Nettoyer en passant l'aspirateur, une vadrouille sèche ou une vadrouille humide bien essorée. Ramasser immédiatement les liquides renversés avec un linge mouillé bien essoré et essuyer sans tarder pour sécher. N'utilisez que des produits nettoyants pour planchers reconnus, achetés dans des magasins spécialisés en revêtements de sol comme Bona Kemi ou des produits similaires d'entretien de qualité achetés dans un magasin spécialisé en revêtements de sol.

Bien que les planchers de bois franc soient très résistants, ils NE SONT PAS À L'ÉPREUVE DES ÉGRATIGNURES. La saleté et les particules éraflent la surface et usent le fini. Enlevez-les tous les jours en balayant ou en passant l'aspirateur. NE PAS tirer ni pousser les meubles ni d'autre mobilier lourd sur le plancher. Utiliser des sous-pattes (comme des protecteurs en feutre) pour les meubles.

Suivez ces quelques règles simples et vos planchers de bois franc **Fuzion** vous procureront beauté et satisfaction pendant de nombreuses années.